



4K BULLET S203-0802N AI-BASED CAMERA



UHD 3840 x 2160 30FPS



IR HỒNG NGOẠI TỐI ƯU VỚI
RANGE 50M (164FT)



-40°C - 60°C (-40°F - 140°F)

Camera S203-0802N là camera Video UHD 3840 x 2160 với khả năng thu phóng quang học 2x.

Camera mạng S203-0802N là camera tích hợp tất cả các tính năng AI, cung cấp độ phân giải UHD 3840 x 2160 và zoom quang học 2x để lắp đặt dễ dàng và linh hoạt ở bất kỳ khoảng cách nào cũng như video chi tiết để nhận dạng. Với dải nhiệt độ rộng, khả năng chống va đập được chứng nhận IP66, IK10, đây sẽ là camera đáng tin cậy sẵn sàng cho mọi môi trường khắc nghiệt nhất. Ống kính ánh sáng, IR được tối ưu hóa với phạm vi 50m (164 ft) đảm bảo chi tiết trong điều kiện ánh sáng và bóng tối đầy thách thức. S203-0802N cung cấp phân tích, tích hợp để theo dõi chủ động, định dạng hành la ng và âm thanh cho video có âm thanh.



CHUNG

Bộ vi xử lý	Qualcomm QCS605 Qualcomm® Kryo™ 300 CPU, Octa- core 64-bit 2.5GHz 10nm Qualcomm® Adreno™ 615 GPU Qualcomm® Hexagon™ 685 DSP
Bảo vệ	IP66, IK10
Màu sắc / Chất liệu	Mặt trên: trắng / nhôm Đáy: Trắng / nhôm Tổng quan: Trắng / nhôm
Nhiệt độ/ độ ẩm	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F); 10 - 100%RH
Kích thước	D340 x R157 x C130mm
Khối lượng	5.2kg
Bộ nhớ	Bộ nhớ trong 4GB RAM, 64GB Flash
IR hồng ngoại	IR tối ưu hóa với đèn LED hồng ngoại 850nm tuổi thọ cao, tiết kiệm điện với góc chiếu sáng và cường độ có thể điều chỉnh. Phạm vi tiếp cận lên đến 50m (164ft) hoặc hơn tùy thuộc vào cảnh
Gạt nước & Máy sưởi	Hỗ trợ (heater)
Thẻ nhớ	Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 256GB
Nguồn	Nguồn: PoE (IEEE802.3at/af) Công suất tiêu thụ: PoE Tối đa 16W (không có heater) PoE Tối đa 27.5W khi sử dụng heater
GPS	Hỗ trợ GPS, Glonass, Galileo, BeiDou
Wi-Fi	Không hỗ trợ

CAMERA

Ứng dụng	An ninh ngoài trời, Bãi đậu xe thông minh, Cảnh báo an toàn, Cảnh báo vi phạm pháp luật, Giao thông, Đường cao tốc, Giám sát tòa nhà
Cảm biến ảnh	1/1.8" CMOS
Tốc độ màn chụp	Tối thiểu / Tối đa: 1/100 - 1/25000 giây
Tự động chuyển Ngày / Đêm	Hỗ trợ
Độ sáng tối thiểu	Màu sắc: 0.005Lux, IR: 0.001Lux F1.4

ỐNG KÍNH

Zoom quang học	2x
Zoom số	8x
Tiêu cự	4.36 - 9.33mm
Trường nhìn (Ngang, Dọc)	H: 87.06°(W) - 41.62°(T) V: 58.11°(W) - 26.53°(T) D: 136.89°(W) - 54.16°(T)
Khoảng cách đối tượng tối thiểu	Rộng: 2.5m - ∞, Tele: 6m - ∞
Tự động lấy IRIS	F1.36 - 2.0 ± 5%
Tự động lấy nét	Hỗ trợ
Công nghệ chống ngược sáng	WDR 120dB



CÁC TÍNH NĂNG EDGE-AI

Hỗ trợ các tính năng AI đi theo bản quyền phần mềm

Nhận diện khẩu trang

Nhận diện khuôn mặt

Phát hiện người

Nhận dạng biển số tự động

Phát hiện khói lửa

Giãn cách xã hội

VIDEO

Độ phân giải UHD 3840 x 2160

Độ phân giải 30fps

Nén video H.264, H.265, MJPEG

Truyền trực tuyến Cho phép tối đa hai mươi (20) luồng đồng thời sử dụng H.265, H. 264, MJPEG

HÌNH ẢNH

Công nghệ nhìn ban đêm Hỗ trợ

Giảm nhiễu kỹ thuật số Qualcomm ANR

Quyền kiểm soát Thấp / Trung bình / Cao

Cân bằng trắng Sợi đốt / Đèn huỳnh quang / Tự động / Ánh sáng ban ngày / Có mây

Xoay video Đối xứng, xoay ngang

Kiểm soát tốc độ bit H.265/H.264: CBR

ÂM THANH

Âm thanh vào Có thể chọn âm thanh (đầu vào micrô / đầu vào)
Cung cấp dòng điện đầu ra 1.8V, 3mA, phát hiện trở kháng: 4 - 7 0kΩ

Âm thanh ra Dòng ra:
- 30,8mW (typical) với 32Ω
- 61,6mW (typical) với 16Ω

Chuẩn nén âm thanh Phát lại: WAV tối đa 24-bit, 192kHz
Phát trực tiếp âm thanh: AAC 16-bit, 48kHz

PTZ

Xoay / Nghiêng / Thu phóng Không hỗ trợ

Tốc độ PT Không hỗ trợ

KẾT NỐI MẠNG

Giao diện Đầu nối cáp RJ-45 cho Mạng 10/100/1000 Mbps

Giao thức IPv4, IPv6, TCP / IP, UDP / IP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSI / TLS, DHCP


Trình duyệt web Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Trình duyệt được đề xuất: GoogleTrình duyệt Chrome
Trình duyệt được hỗ trợ: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (chỉ dành cho Window 64bit), Apple Safari (Mac OSChỉ X)

Bảo vệ Bảo vệ bằng mật khẩu, mã hóa HTTPS, xác thực thông báo, xác thực WS, nhật ký truy cập người dùng,X - ác thực dựa trên cổng 802.1x

HỆ THỐNG TÍCH HỢP

Lập trình ứng dụng Cấu hình giao diện	ONVIF S / G / T
Phân tích	Phát hiện hướng, Phát hiện khuôn mặt, Phát hiện chuyển động, Và o / ra, Giao thông, ANPR
Kích hoạt báo động	Ngắt kết nối mạng
Sự kiện báo động	FTP, Email, Máy chủ VA, Ngõ ra âm thanh báo động

PHỤ KIỆN



E630-D8

Bích bắt cột

